

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	200	Группа КГС(ОКС)	02	Ж15	Регистрационный номер	03	129098
---------	----	-----	-----------------	----	-----	-----------------------	----	--------

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
 ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
 зарегистрировано в Едином государственном реестре за № (91.100.50) лист

Код ОКПД2	11	22.29.29
Наименование и Обозначение продукции	12	Композиции полимерные «ПОЛИРИФ»
Обозначение государственного стандарта	13	
Обозначение нормативного или технического документа (взамен)	14	ТУ 22.29.29-001-32583428-2019
Наименование нормативного или технического документа	15	Композиции полимерные «ПОЛИРИФ»
Код предприятия-изготовителя По ОКПО и штриховой код	16	32583428
Наименование предприятия-изготовителя	17	ООО «ГИДРО СТОП»
Адрес предприятия-изготовителя (индекс, город, улица, дом)	18	121471
Российская Федерация, г.Москва, ул.Рябиновая, д. 55, стр. 2, 1 этаж, пом. № 4-4, ком. № 3		
Телефон	19	+7 (495) 136-69-88
Телекс	21	
Телефакс	20	
Телетайп	22	
Наименование держателя подлинника	23	ООО «ГИДРО СТОП»
Адрес держателя-подлинника (индекс, город, улица, дом)	24	121471
Российская Федерация, г.Москва, ул.Рябиновая, д. 55, стр. 2, 1 этаж, пом. № 4-4, ком. № 3		
Дата начала выпуска продукции	25	
Дата введения в действие нормативного Или технического документа	26	24.01.2019 г.
Обязательность сертификации	27	

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

1. Настоящие технические условия распространяются на полимерные композиции «ПОЛИРИФ» (далее по тексту именуемые – Композиции), представляющие собой многокомпонентные составы на основе жидких и/или разбавленных поликонденсационных и/или полимеризационных пленкообразователей, пластификаторов и поверхностно-активных добавок.

Композиции предназначены для антикоррозионной и кислотоупорной защиты, восстановления, герметизации трубопроводов и резервуаров, для защиты металлических, бетонных и деревянных оснований контактирующих, в том числе с продуктами питания.

2. Компонент А, представляющий собой жидкий, прозрачный или цветной состав на основе эпоксидных олигомеров и/или полиолов с молекулярной массой до 5000.

Компонент Б, представляющий собой жидкий состав на основе амидных аддуктов и/или алифатических или ароматических изоцианатов, используемый в качестве отвердителя.

3. Композиции по показателям безопасности должны соответствовать требованиям «Единых санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-гигиеническому контролю (надзору)» указанных в таблице №.

Наименование показателей	Допустимый уровень миграции в воздушную среду мг/дм ³
Формальдегид	0,01
Стирол	0,002
Дибутилфталат	0,1
Ксилол	0,1

4. Гарантийный срок пригодности композиций - 1 год со дня изготовления.

По истечении гарантийного срока хранения композиции подлежат проверке на соответствие требованиям настоящих технических условий. В случае соответствия им композиции могут быть использованы по назначению.

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	И.Ф.Романовская		24.01.2019	+7 (495) 136-69-88
Заполнил	05	И.Ф.Романовская		24.01.2019	+7 (495) 136-69-88
Зарегистрировал	06	<i>Сердобаева О.В.</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>28.01.2019</i>	<i>4955312670</i>
Ввел в каталог	07				